

## **„GlassyCem“ kondicioner**

### **INDICIJE ZA UPOTREBU:**

Za profesionalnu upotrebu u medicinsko-profilaktičkim ustanovama. Polialkenski modifikovani materijal GLASSYCEM namenjen je za formiranje osnovnog sloja za kompozitne restauracije.

### **Kontraindikacije:**

Individualna netolerancija.Ne koristite neadekvatno.

### **NEŽELJENE REAKCIJE:**

U pravilnom skladištenju, transportu i poštovanju uputstva za upotrebu, nema neželjenih reakcija.

### **OPIS MATERIJALA:**

GLASSYCEM sastoji se od:

#### **- kondicioner**

Kondicioner je voden rastvor poliakrilne kiseline (12%) plave boje. Kondicioniranje površine značajno poboljšava adheziju i jonsku razmjenu između strukture zuba i staklo-jonomerskog cementa. Materijal je namenjen upotrebi u neprijateljskom biološkom okruženju u temperturnom rasponu od 32°C do 42°C (u ustima (37 ± 1) °C i vlažnosti (60-90%)).

**NAČIN UPOTREBE-Priprema površine (kondicioniranje):** Kada je duboka karijes, celulozu treba zaštititi materijalom na bazi kalcijum-hidroksida. Pripremljena, oprana i osušena površina treba tretirati pomoću aplikatora (pamučnog brisača ili sunđera) sa uređajem. Za 10-15 sekundi, ispraznite šupljicu vodom i malo osušite dok ne primite brillijantnu površinu.**NEMOJTE PRESUŠITI!**

### **Pažnja!**

NEMOJTE MIJEŠATI prašak ili tečnost sa ostalim komponentama staklenoionomernih cementa.U slučaju dodira materijala sa tkaninom usne šupljine, kože ili kontakt sa očima odmah uklonite materijal i isprati vodom.Kondicioner i lak se proizvode odvojeno.

### **SKLADIŠTENJE:**

Čuvati na temperaturi od 5 ° C do 25 ° C. Držati na suhom!

Čvrsto zatvorite tečnost odmah nakon upotrebe.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje.

### **Proizvodač:**

„TehnoDent“ Co. Ltd

1/5 Beryozovaya str. severny

Belgorod region 308570

Tel/fax: (4722) 20-28-94, 20-28-95

e-mail: [tehnodent31@mail.ru](mailto:tehnodent31@mail.ru)